ufolep

Règlement technique 2019


Section Karting UFOLEP

Pour plus de renseignements :

UFOLEP – 3, Rue Récamier -75341 Paris Cedex 07

Tel: 01 43 58 97 71

Mail: bgallet.laligue@ufolep-usep.fr & contact@solokart.com



L'UFOLEP souhaite développer autour du Karting un projet éducatif ouvert au plus grand nombre sans aucune distinction. Chaque pilote doit pouvoir trouver la pratique qu'il souhaite au sein de l'UFOLEP en fonction de ses moyens. Sa participation aux activités proposées par son club sera toujours désintéressée. La pratique du karting proposée peut se décomposer en deux parties. : L'une dite Pratique Liberté propose au pilote UFOLEP d'évoluer sur les circuits, en respectant le règlement sportif technique sans aucune visée compétitive. Afin de favoriser les échanges, l'UFOLEP organise à chacun de ses échelons des rencontres permettant aux pilotes de se mesurer au sein de catégories fixées par le règlement technique qui vont aboutir à des classements et sont basées sur les rencontres. Cette pratique est dite compétitive.

Ce règlement est la déclinaison par l'UFOLEP du règlement international CIK/FIA.

Le règlement national karting et ses dispositions particulières ne peuvent en aucun cas contredire ou se substituer à l'ensemble des textes statutaires et règlements applicables à toutes les activités pratiquées à l'UFOLEP.

Chaque organisateur aura la possibilité d'adapter ce règlement en fonction des caractéristiques propres à sa manifestation à travers un règlement particulier validé par la CNS.

Tout organisateur devra faire viser son règlement particulier par la CN.

Censé connaître l'ensemble des règlements techniques du kart piste, tout pilote est responsable de la conformité de son matériel et doit se soumettre, sans restriction aux décisions de l'autorité sportive.

Ces textes sont disponibles sur http://www.cns.ufolep.org/kart


Toute compétition pratiquée sous l'égide de l'UFOLEP devra respecter les différentes dispositions dictées par notre fédération sous peine d'annulation auprès des instances préfectorales et de la nullité de l'assurance manifestation sportive.

Les membres de la Commission Nationale Sportive Kart Piste :

Bruno CORBILLE : Responsable CNS karting piste Jérôme LAVILLE : Responsable technique national

Jean marie CAROF: Responsable formation
Michel FEVRES: Responsable communication

Contact : Responsable Technique National : Jérôme Laville – <u>lkskarting@free.fr</u>





MINI

Mini 4 Temps

Age: à partir de 7 ans révolus

POIDS MINIMUM: 90 kg (kart complet avec pilote en tenue)

CHASSIS: (Un seul châssis par course)

Marque libre type mini. Largeur maximum 1200mm. Freins mécaniques ou hydrauliques.

Tube Ø28mm./ Arbre arrière Ø25mm ou 30mm deux paliers. /Normes sécurité obligatoires.

Spoiler arrière obligatoire. / Magnésium, titane, kevlar ou fibre de carbone sont interdits.

Jantes: AV: 5X110/115mm et AR: 5X140/150mm

PNEUMATIQUES (voir annexe 3) Pneus pluie interdits

TRANSMISSION: rapport unique

HONDA: 16 x 68 / SUBARU: 16 x 63

MOTEURS:

Régulateur électronique obligatoire SUBARU EX 13 et HONDA GX 120cc

Plombage UFOLEP obligatoire

HONDA GX 120cc 4 temps 4 CV Origine plombé UFOLEP Monocylindre refroidi par air avec démarreur et embrayage centrifuge (démarrage par lanceur à ficelle)

SUBARU EX 13 ou WORMS EX 13 (ces deux moteurs sont identiques en tout point seul le nom change)

4 temps 4 CV Origine plombé UFOLEP - Monocylindre refroidi par air avec démarreur et embrayage centrifuge (démarrage par lanceur à ficelle)

BOUGIES: NGK BR4/5/6 HS. -GICLEUR UNIQUE: 68 ou 70

Système de coupure rapide d'allumage obligatoire

A tout moment de l'épreuve la quantité d'huile de lubrification dans le moteur ne doit pas être inférieure à 350ml, sans tolérance. (Contrôlé par vidange du moteur par les bouchons de vidange)





MINI

Mini 2 Temps

Age: à partir de 7 ans révolus

CHASSIS: (Un seul châssis par course)

Marque libre type mini. Largeur maximum 1200mm.

Tube Ø28mm.

Frein mécanique ou hydraulique disque plein.

Arbre arrière Ø25mm ou 30mm deux paliers.

Normes sécurité obligatoires.

Spoiler arrière obligatoire.

Magnésium, titane, kevlar ou fibre de carbone sont interdits

Jantes: AV: 5X110/115mm et AR: 5X140/150mm

PNEUMATIQUES (voir annexe 3) Pneus p

Pneus pluie interdits

MOTEURS:

- TOUS MOTEURS 2 TEMPS 60CC strictement d'origine
- MOTEUR 125CC MICRO MAX strictement d'origine



ufolep



JEUNE

Jeune 4 Temps

Age: à partir de 10 ans dans l'année.

Poids minimum: 125 kg (kart complet avec pilote en tenue)

CHASSIS: (Un seul châssis par course)

Normes CIK/FIA, système de frein hydraulique, freins avant interdits. Arbre Ø 50mm, équipé d'une carrosserie homologuée CIK/FIA, spoiler arrière obligatoire.

Nouveau kit fixation spoiler CIK obligatoire.

Jantes: AV 5X110/115mm et AR 5X140/150mm

Nouveau kit fixation spoiler CIK obligatoire

PNEUMATIQUES Strictement d'origine (voir annexe 3) / Pneus pluie interdits TRANSMISSION: Rapports obligatoires / 20 x 63/66/69

MOTEURS:

MOTEURS 4 TEMPS FK 200CC, HONDA 200CC et SUBARU KX21 ou WORMS KX 21 (ces deux moteurs sont identiques en tout point seul le nom change)

Plombage UFOLEP obligatoire

Toutes les pièces internes et externes du moteur, le carburateur et l'embrayage doivent être d'origine, montées dans la position d'origine et non modifiées.

Le groupe d'allumage, bougie et clavette doivent être d'origine et montés dans les positions prévues.

BOUGIES: NGK BR-5/6/7HS et CHAMPION RL78C, d'origines, sont autorisées.

GICLEUR UNIQUE: 83.8 (SUBARU KX21) Système de coupure rapide d'allumage obligatoire

À tout moment de l'épreuve la quantité d'huile de lubrification dans le moteur ne doit pas être inférieure à 350ml, sans tolérance. (Contrôlé par vidange du moteur par les bouchons de vidange).

Fiche technique moteur SUBARU KX-21 en pièce jointe





Jeune 2 Temps

Age: à partir de 10 ans dans l'année

Poids minimum: 130 kg (kart complet avec le pilote en tenue)

CHASSIS: (Un seul châssis par course)

Normes CIK/FIA, freins avant interdits, équipé d'une carrosserie homologuée CIK/FIA, spoiler arrière obligatoire

Tube de Ø28 à 32mm arbre arrière de Ø25mm à Ø50mm

Cadre simple ou double berceau,

Freinage mécanique ou hydraulique.

Jantes AV 5X110/115mm et AR 5X140/150mm

Nouveau kit fixation spoiler CIK obligatoire

PNEUMATIQUES strictement d'origine (voir annexe 3)

Pneus pluie interdits

MOTEURS:

- MOTEURS PUMA 85CC/100CC strictement d'origine
- MOTEUR IAME X 30 CADET
- MOTEUR 125CC MINI MAX strictement d'origine





SPORT

Age: à partir de 13 ANS + 1 JOUR

Freins avant interdits.

Normes sécurité obligatoires

Spoiler arrière obligatoire.

Un seul châssis par course.

Nouveau kit fixation spoiler CIK obligatoire.

SPORT (2 TEMPS)

POIDS MINIMUM: 145 KG (kart complet avec le pilote en tenue)

Pneus pluie autorisés

CHASSIS:

Tous modèles aux normes CIK. Arbre arrière-diamètre maximum Ø50mm. Freinage hydraulique, ancienne ou nouvelle carrosserie. Normes de sécurité obligatoires. Spoiler arrière obligatoire

Tube de Ø28 à 32mm arbre arrière de Ø25mm à Ø50mm

Cadre simple ou double berceau, freinage mécanique ou hydraulique.

MOTEURS 2 TEMPS:

ROTAX Junior & J 125 /ROTAX Max avec bride UFOLEP Max en remplacement de la valve d'origine.

IAME X 30 JUNIOR / ROCK JUNIOR / FFSA IAME

PNEUMATIQUES: voir annexe 3 Pneus pluie autorisés

Echappement avec nouveau silencieux additionnel obligatoire. (Sauf moteurs ROTAX)







SPORT (4 TEMPS)

AGE: à partir de 13 ANS + 1 JOUR

POIDS MINIMUM: 168 KG (kart complet avec le pilote en tenue)

MASTER: AGE: à partir de 35 ANS + 1 JOUR (ou pilote 80kg en tenue sans casque)

Poids minimum: 175 KG (kart complet avec le pilote en tenue)

CHASSIS : Tous modèles aux normes CIK. Arbre arrière diamètre Ø50mm. Freinage hydraulique, ancienne ou nouvelle carrosserie. Normes de sécurité obligatoires. Spoiler arrière obligatoire.

- <u>SUBARU 400</u> MOTEUR SUBARU EX 40 ou <u>WORMS EX 40</u> (ces deux moteurs sont identiques en tout point seul le nom change) Plombage UFOLEP obligatoire

Toutes les pièces internes et externes du moteur, le carburateur et l'embrayage doivent être d'origine, montés dans la position d'origine et non modifiés. Gicleur principal 20 ou 40.

Fiche technique moteur SUBARU 400, en pièce jointe.

BI MOTEUR

- DEUX MOTEURS SUBARU KX 21 ou WORMS KX 21 (ces deux moteurs sont identiques en tout point seul le nom change) Plombage UFOLEP obligatoire

Toutes les pièces internes et externes du moteur, le carburateur et l'embrayage doivent être d'origine, montées dans la position d'origine et non modifiées.

Le groupe d'allumage, bougie et clavette doivent être d'origine et montés dans les positions prévues.

Pot d'échappement d'origine ou nouveau pot 2 en possible

A tout moment de l'épreuve la quantité d'huile de lubrification dans le moteur ne doit pas être inférieure à 350ml, sans tolérance. (Contrôlé par vidange du moteur par les bouchons de vidange). Fiche technique en pièce jointe.

PNEUMATIQUES: voir annexe 3 Pneus pluie autorisés

BOUGIES : NGK BR-5/6/7HS et CHAMPION RL78C, d'origines sont autorisées. / **GICLEUR :** de 83 à 100. Cornet d'admission possible et collecteur d'air possible.

POIDS MINIMUM: 168 KG (kart complet avec le pilote en tenue)

CHASSIS: Type Gennius fabrication IPK / Tube D30 double berceau x 2 Arbre AR D50mm Ep 3mm Freins avant interdits. Jantes AV 125mm (sec ou pluie) / Jantes AR 180mm (sec ou pluie)





SUPER

Age à partir de 14 ANS + 1 JOUR

Poids minimum: 162 KG (kart complet avec pilote en tenue)

Nouveau kit fixation spoiler CIK obligatoire.

SUPER MASTER:

AGE à partir de 35 ANS+ 1 JOUR (soit pilote de plus de 80kg en tenue sans casque).

Poids minimum: 170 KG (kart complet avec pilote en tenue)

HANDIKART:

Age: à partir de 14 ANS + 1 JOUR

Poids minimum: 170 KG (kart complet avec pilote en tenue)

CHASSIS: (Un seul châssis par course)

Tous modèles aux normes CIK. Arbre arrière-diamètre maximum Ø50mm. Freinage hydraulique AR UNIQUEMENT. Ancienne ou nouvelle carrosserie. Normes de sécurité obligatoires. Spoiler arrière obligatoire.

PNEUMATIQUES: (voir annexe 3) Pneus pluie autorisés

MOTEURS: (strictement d'origine conforme à la fiche constructeur)

- IAME X30 (toutes les evolutions du constructeur seront autorisées)
- ROTAX MAX
- ROTAX EVO
- KF Junior

Carburateur strictement d'origine, conforme à la fiche constructeur,

Echappement avec nouveau silencieux additionnel obligatoire en annexe 2-1. (Sauf moteurs Rotax)





VITESSE

Age: à partir de 15 ANS + 1 JOUR

Poids minimum: 178 KG (kart complet avec le pilote en tenue)

Nouveau kit fixation spoiler CIK obligatoire.

VITESSE MASTER

AGE, A PARTIR DE 35 ANS + 1 JOUR

Poids minimum: 185 KG (kart complet avec le pilote en tenue)

CHASSIS:

Tous modèles aux normes CIK. Arbre arrière-diamètre maximum Ø50mm. Freinage hydraulique sur les quatre roues obligatoires. Ancienne ou nouvelle carrosserie. Normes de sécurité obligatoires. Spoiler arrière obligatoire.

PNEUMATIQUES: (voir annexe 3) Pneus pluie autorisés







MOTEURS CATEGORIE VITESSE Groupe A

Tous les moteurs homologués CIK.

Cylindrée maximum 125cc.

Monocylindre refroidi par eau exclusivement, par un seul circuit.

Admission par clapets.

Boite à clapets (dimension et dessin) conforme à la fiche d'homologation.

Volume nominal de la chambre de combustion : minimum 13 cm3 avec insert.

Boîte de vitesse strictement conforme à la fîche d'homologation du moteur, (y compris le couple primaire).

Démarreur intégré autorisé.

Transmission libre.

CARBURATEUR:

Uniquement le carburateur Dell'Orto type VHSH 30.

Ce carburateur doit rester strictement d'origine. Le filtre à essence incorporé et l'assiette peuvent être supprimés ; s'ils sont conservés, ils doivent être d'origine.

SILENCIEUX D'ASPIRATION:


Un silencieux d'aspiration et filtre homologués CIK/FIA spécifique, sous réserve d'être un modèle comportant des orifices d'admission d'un diamètre maximum de 30 mm.

ECHAPPEMENT:

Silencieux additionnel obligatoire (voir annexe 4).

Un récupérateur d'huile de boîte de vitesses doit être fixé solidement à l'arrière du châssis.





Cylindrée Maximum 175 cm3.

Monocylindre refroidi par eau, 1 radiateur.

Admission par clapets.

Boite à clapets (dimension et dessin) conforme à la fiche d'homologation.

Volume nominal de la chambre de combustion : minimum 17cm3 avec insert. Squish minimum 1 mm.

Boîte de vitesses strictement conforme à la fiche d'homologation du moteur (y compris le couple primaire)

Démarreur intégré.

Transmission libre.

Uniquement le carburateur Dell'Orto VHSB 36-RD

Ce carburateur doit rester strictement d'origine.

Toutes les pièces internes et externes du moteur, le carburateur et l'embrayage doivent être d'origine, montés dans la position d'origine et non modifiés.

Le groupe d'allumage, bougie et clavette doivent être d'origine et montés dans les positions prévues.

SILENCIEUX D'ASPIRATION:

Boite à air NOX avec inserts d'origines, orifices d'admission d'un diamètre maximum de 30 mm orientés vers l'arrière du kart.

ECHAPPEMENT:

Silencieux d'échappement CIK homologuée pour KZ/KZ2, conforme à la fiche technique (voir annexe4)

Limite maximale du bruit autorisé 96 dB

Un récupérateur d'huile de boîte de vitesses doit être fixé solidement à l'arrière du châssis.





PUISSANCE

Age: à partir de 15 ANS + 1 JOUR

Poids minimum: 175 KG (kart complet avec le pilote en tenue)

CHASSIS: (Un seul châssis par course)

Tous modèles aux normes CIK. Arbre arrière Ø50mm maximum. Freinage hydraulique, avec obligation de freinage sur les quatre roues.

Normes sécurité obligatoires.

Spoiler arrière obligatoire.

Nouveau kit fixation spoiler CIK obligatoire.

MOTEURS

- MOTEURS 250CC 4 TEMPS sans boite à vitesse.
- MOTEUR ROTAX DD2
- MOTEURS 2 TEMPS 100 à 175CC sans boite à vitesse.
- MOTEURS ROTATIFS.
- MOTEURS OK & KF

PNEUMATIQUES: (voir annexe 3) Pneus pluie autorisés





ANNEXES

PREAMBULE CARBURANT: Essence avec taux d'octane maximum de 98

ANNEXE 1

Tout organisateur désirant organiser sous l'égide de l'UFOLEP :

- un trophée, challenge, compétition ou autre appellation (obligation d'appliquer les règlements sportifs et technique nationaux UFOLEP 2019)
- un challenge de marque (obligation d'appliquer le règlement sportif et les règles de sécurité du règlement technique UFOLEP 2019)
- une compétition (obligation d'appliquer les règlements sportifs et technique nationaux UFOLEP 2019)

<u>Devra obligatoirement demander et obtenir le visa de la Commission Nationale Sportive UFOLEP Kart Piste.</u>

La liste et les règlements de ces différents trophées ou challenges de marques seront annexés au Règlement Sportif de la Commission Nationale Sportive Karting UFOLEP disponible sur le site http://www.cns.ufolep.org/kart

ANNEXE 2

Sur-classement:

Une demande écrite devra être adressée à : bgallet.laligue@ufolep-usep.fr



ANNEXE 3

PNEUS:

Le règlement particulier des trophées ou challenges doit préciser une seule marque de pneus par catégorie choisie dans le tableau d'homologation des pneumatiques utilisables dans le règlement technique UFOLEP 2018, en tenant compte du type de pneu utilisé dans le règlement technique national des catégories. Pneus strictement d'origine, avec un seul choix de type de pneus par catégorie, Modification et traitement interdit

Marques de pneus agréés pour 2018 et 2019

- BRIDGESTONE marque retenue pour les rassemblements nationaux 2018 et 2019
- MAXXIS
- VEGA
- Types de pneus correspondant à chaque catégorie :

PNEUS	MINI - JEUNES	SPORT	SUPER	VITESSE PUISSANCE	PLUIE
BRIDGESTONE	YDS	YNC	YLM	YLM	YNP
MAXXIS	ROOKIE	Sport	SLR	MR prime	MW
VEGA	CADETTI	SL6 vert	F4 rose	F4 rose	W5
LeCont	RKJ	RKH	RKMS	RKMS	RKR




ufolep

ANNEXE 4

Silencieux additionnels:

MINI 2T, JEUNE 2T SPORT 2T, SUPER, et PUISSANCE (sauf ROTAX)



- VITESSE groupe A : Nouveau silencieux additionnel obligatoire homologué CIK
- VITESSE groupe B : Silencieux additionnel livré avec le moteur.
- **Limite maximale du bruit autorisé 96 dB.** Un pilote pour lequel la mesure sono métrique de son kart serait supérieure à 96 dB/A, aura l'obligation de remettre son kart en conformité pour être autorisé à poursuivre l'épreuve.

ANNEXE 5

<u>Temps de pluie</u> (obligatoire pour le RN 2019 et selon RP des organisations en région). Obligation d'avoir un LED rouge clignotant (éclairage vélo) positionné derrière le haut du siège.





